

KAMERA PTZ 1080P ALL IN ONE 30X ZOOM NDI



Die BG-VPTZN-HSU3 ist eine kompakte HD 1080p PTZ-Kamera. Mit seiner kompakten Grundfläche lässt es sich diskret in Büros und Klassenzimmer integrieren und ist mit HDMI-, 3G-SDI-, USB 3.0- und IP-Ausgängen ausgestattet.

Reference: BG-VPTZN-30HSU3

1080P PTZ-KAMERA ALL-IN-ONE-ZOOM 30X NDI

Die Kamera BG-VPTZN-HSU3 kann Bilder mit Auflösungen von bis zu 1080p bei 60 Hz aufnehmen. Mit gleichzeitigen HDMI-, 3G-SDI-, USB 3.0- und IP-Streaming-Ausgängen lässt sich diese Kamera nahtlos in nahezu jeden Workflow integrieren. Der BG-VPTZN-HSU3 ist mit 10-fach, 20-fach oder 30-fach optischen Zoomobjektiven erhältlich und ermöglicht detaillierte Nahaufnahmen auch in großen Räumen.

Über die 3,5-mm-Audioeingangsbuchse kann der BG-VPTZN-HSU3 Audio direkt in den Videostream einbetten. Die Kamera unterstützt die Videokomprimierungsformate H.264 und H.265 und kann in den IP-Streaming-Protokollen ONVIF, RTSP und RTMP übertragen.

Technische Daten

- 4xHDMI-Eingangsanschlüsse
- Bildsensor: 1/2,7" Exmor CMOS (10X), 1/2,8" Exmor CMOS (20X), 1/2,8" Exmor CMOS (30X)
- Bildrate: 1080p@60 / 59,94 / 50 / 30 / 29,97 / 25
- 1080i@60 / 59,94 / 50 / 30 / 29,97 / 25
- 720p@60/50/30/25, 480i@60, 576i@50
- Zoom: Optisch - 10X/20X/30X
- Blendenzahl: 1,6(W)-3,5(T) (10X), 1,6(W)-3,5(T) (20X), 1,3(W)-4,8(T) (30X)
- Fokus: f=5,1mm~51mm (10X), f=4,7mm~94,0mm (20X), f=5,2mm~148,4mm (30X)
- Effektive Pixel: 2,70 Megapixel (10X), 2,38 Megapixel (20X), 2,70 Megapixel (30X)
- Betrachtungswinkel (H): 72° (10X), 65° (20X), 65,4° (30X)
- Mindestbeleuchtung: 0,5 Lux (F 1,8, AGG ON)
- Verschlusszeit: 1 bis 1/10.000
- Bildanpassung: Vertikales Umdrehen und Spiegeln wird unterstützt
- Videoausgang: HDMI, 3G-SDI, USB 3.0, RJ45-Netzwerk (10/100M adaptive Ethernet-Ports)
- Audioeingang: 3,5-mm-Audioschnittstelle, Line-In
- Kommunikationsschnittstelle: 1 RS232-Eingang, 1 RS232-Ausgang, 1 RJ45, RS485
- Stromanschluss: DC IN 12V, Power over Ethernet
- Schwenk-/Neigedrehung: ±178°, Neigungsdrehwinkel -30° ~ +90°
- Schwenken: 90°/s; Neigung: 90°/s
- Voreinstellung: Max. 255 Voreinstellungen (9 Remote-Voreinstellungen)
- Netzwerkprotokoll: VISCA-Protokoll, PELCO P/D, ONVIF
- Videostandard: H.265/H.264/MJPEG
- Videostream: Hauptstream, Substream
- Hauptstream-Auflösung: 1920 x 1080, 1280 x 720
- Substream-Auflösung: 720 x 480, 320 x 240
- Bitrate: 128K, 256K, 384K, 512K, 768K, 1024K, 1536K, 2048K, 3072K, 4096K, 5120K, 6144K, 8192K

-
- Bitratentyp: variable Rate, feste Rate
 - Maximales Bild: 60 fps
 - Audiokodierungsstandards: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C AAC
 - Audio-Stream-Geschwindigkeit: 96K, 128K, 256K
 - Unterstützte Protokolle: TCP/IP, RTSP, RTMP
 - Abmessungen (L*B*H): 120 mm x 120 mm x 145 mm
 - Bruttogewicht: 1,6 kg
 - Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C
 - Maximaler Verbrauch: 12 W CC12V@1A

Möchten Sie weitere Informationen dazu?

[kontaktieren Sie uns jetzt!](#)