VIDEOWALL PROZESSOR 8X8 4K HDMI + AUDIO



Der B7-MVS8X8-4K Videowandprozessor und Matrix-Umschalter ist ein unglaubliches Werkzeug, das bis zu acht Eingänge und acht Ausgänge unterstützt. Das Gerät kann mehrere kommerzielle Videowände mit 4K-HDR-Qualität gleichzeitig in verschiedenen Konfigurationen wie 1x2, oder 3x2 bis zu insgesamt 8 Displays unterstützen

Reference: BG-MVS8X8-4K

VIDEOWALL-PROZESSOR 8X8 4K HDMI + AUDIO

BZ-MVS8X8-4K ist HDMI 2.0- und HDCP 2.2-kompatibel mit Bandbreitengeschwindigkeiten von bis zu 18 Gbit/s. Dank dieser Funktionen unterstützt dieses Gerät acht HDMI-Ein- und -Ausgänge mit Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz. Mit Mini-Stereo-3,5-mm-Audiokabeln können Benutzer auch Zweikanal-Audio in jeden HDMI-Eingang bzw. -Ausgang einbetten oder extrahieren.

IR-Matrix-Routing ist bei diesem Gerät über die mitgelieferten IR-Extender mit 8 IR-Eingangs- und 8 IR-Ausgangsanschlüssen verfügbar. Die hervorragenden Konnektivitätsfunktionen und die Bildqualität des BZ-MVS8X8-4K machen ihn zu einer unglaublichen Wahl für alle, die atemberaubende Videowände oder Anordnungen mehrerer Displays für Werbung, Veranstaltungen und mehr erstellen möchten.

Dieser Matrix-Umschalter bietet eine Vielzahl von Steuerungsmethoden, darunter Tasten auf der Vorderseite, IR-Fernbedienung, ein PC-Dienstprogramm, RS-232 oder eine Webschnittstelle. Um eine Verbindung zur PC Utility-Software herzustellen, können Bediener eine direkte USB- oder Ethernet-Verbindung verwenden. Die PC Utility-Software bietet außerdem eine automatische oder manuelle EDID-Verwaltung. Bis zu 8 Matrixszenen können gespeichert und für die zukünftige Verwendung abgerufen werden, wodurch dieses Gerät flexibel für die verschiedenen Konfigurationen ist, die Ihr Unternehmen möglicherweise benötigt.

Technische Daten

- Schnittstelle: HDMI-A
- HDMI/DP/VGA-Version: HDMI2.0, HDCP2.2
- Bandbreite: 18 Gbit/s
- Videoauflösungen: Eingang: 800 x 600 bei 60 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 800 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz, 1360 x 768 bei 60 Hz, 136 x 768 bei 60 Hz, 140 0 x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 6000@60Hz, 166x768 @60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x @60Hz, 60Hz, 1680xz, 1680x10120.ZZ 480p,576p,720p,1920x1080i,1920x1080p, 3840x2160@24Hz /25Hz/30Hz /50Hz/60Hz, 4096x2160@24Hz /25Hz/30Hz/50Hz / 60Hz
- Ausgabe: 1920 x 1080 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 30 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1360 x 768 bei 60 Hz, 1600 x 1200 bei 60 Hz, 1920 x 12 00@60H
- HDMI-Amplitude: TMDS +/- 0,4 Vpp
- Differenzimpedanz: 100 ± 15 Ohm
- Baudrate und Protokoll: Baudrate: 9600, Datenbits: 8 Stoppbits: 1, keine Paritätsprüfung
- Ethernet: Internet Explorer 10.0+, HTML5
- Maximaler Verbrauch: 100 W, 110-240 VAC

• Abmessungen (mm): 17"(L) x 11,8"(B) x 1,7"(H) [430(L) x 300(B) x 44(H) mm] • Gewicht: 5 kg

Möchten Sie weitere Informationen dazu?

kontaktieren Sie uns jetzt!