Digitales Audiokabel mit doppelter Abschirmung 110 Ohm AES/EBU - 2x0,22 mm

Digitales Audiokabel mit doppelter Abschirmung 110 Ohm AES/EBU - 2x0,22 mm

Reference: CZZDMX801

Digitales Audiokabel / DMX auf 100m-Rolle

Weiches schwarzes PVC-Mantel. Äußerer Kabeldurchmesser Ø 6,20 (±0,10) mm. Zweiter weicher PVC-Mantel - Durchmesser Ø 4,40 (±0,10) mm.

O.F.C.-Abschirmung. Kupfer-Spiralabschirmung zu 100%. + Abflussdraht aus verzinntem O.F.C.-Kupfer.

Kernisolierung mit DPI, eine rote und eine blaue. Die Leiter sind zusammen mit recyceltem textilen Füllmaterial umwickelt.

Durchmesser Ø 1,50 mm (±0,10) mm. Verzinnter O.F.C.-Kupferaufbau 28x0,10 mm. Nennquerschnitt 2x0,22 mm^2

Eigenschaften:

- Leiterwiderstand: 79,15 Ω/Km
- Kapazität Kern/Kern: 50 pF/m
- Kapazität Kern/Abschirmung: 95 pF/m
- Impedanz: 110 Ω
- Maximale Nennspannung: 49 V
- Betriebstemperatur: -15/+70°C
- RoHS3-konform: Ver. B / 16.05.19

Möchten Sie weitere Informationen zu unserem Produkt?

kontaktieren Sie uns jetzt!