AMPLIFICATORE 2 CANALI, POT. MAX 1500W CON CONTROLLO WIFI MULTIZONA



PowerZone Connect 1502 es un amplificador DSP que ofrece una potencia de salida flexible y fiable con un total de 1500 W en un rack completo de formato 2U.

Reference: POWERZONECON1502

Amplificador DSP PowerZone Connect 1502

PowerZone Connect 1502 es un amplificador DSP que ofrece una potencia de salida flexible y fiable con un total de 1500 W en un rack completo de formato 2U. La configuración del sistema se puede realizar mediante cable o de forma inalámbrica y proporciona acceso a la aplicación web PowerZone Control para una configuración sencilla del sistema y del audio; gestione las zonas de sonido, las entradas/salidas, las actualizaciones de firmware, importe ajustes preestablecidos de altavoces y acceda a ajustes de ecualización profesionales. La configuración solo lleva unos minutos y también se puede realizar a través del navegador del teléfono.

Potencia total 1500W

Canales 2 x lo-Z / 1 x Hi-Z
Salida 2Ω 2 x 750W
Salida 4Ω 2 x 750W o 1 x 1500W
Salida 8Ω 2 x 400W o 1 x 1500W
Salida 100V 1 x 1500W

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: 88 x 440 x 332 mm
- Circuito de salida: Clase D UMAC™ - modulador PWM de ancho de banda completo con distorsión ultra baja
- Relación señal/ruido: >108 dB (ponderado A, 20 Hz-20 kHz, carga de 8 Ω)
- THD+N (típico): < 0,05% (20 Hz-20 kHz, carga de 8 Ω, 3 dB por debajo de la potencia nominal)
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz (+0/-0,5 dB, carga de 8 Ω, 3 dB por debajo de la potencia nominal)
- Circuitos de protección: Protección contra cortocircuitos, CC, subvoltaje, temperatura y sobrecarga
- Alimentación: Fuente de alimentación universal conmutada de red UREC™ con corrección del factor de potencia (PFC) y convertidor en espera
- Piezas externas y mecánicas: Material plástico (ABS-PC)
- Temperatura de funcionamiento: 0-40°C
- Voltaje/Frecuencia de funcionamiento: Red universal, 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz
- Consumo en espera: <0,5 W
- Accesorios: 2 orejas de rack, 4 pies adhesivos
- Potencia nominal: 1% THD a 120 V CA y 230 V CA
- Peso: 5.9 kg

¿Deseas más información sobre nuestro producto?

Contáctenos ahora mismo!