# AMPLIFICATORE 4 CANALI, POT. MAX 2000W CON CONTROLLO WIFI MULTIZONA




PowerZone Connect 2004 es un amplificador DSP que ofrece una potencia de salida flexible y fiable con un total de 2000 W, en un formato completo de rack de 2U.

Reference: POWERZONECON2004

## Amplificador DSP PowerZone Connect 2004

PowerZone Connect 2004 es un amplificador DSP que ofrece una potencia de salida flexible y confiable de un total de 2000 W, en un rack completo con formato 2U. La configuración del sistema se puede realizar mediante cable o de forma inalámbrica y proporciona acceso a la aplicación web PowerZone Control para una fácil configuración del sistema y del audio; gestiona las zonas de sonido, las entradas/salidas, las actualizaciones de firmware, importa ajustes preestablecidos de altavoces y accede a configuraciones de ecualización profesionales. La configuración solo lleva unos minutos y también se puede realizar desde el navegador de un teléfono.

### Potencia total 2000W

Canales 4 x lo-Z / 2 x Hi-Z
Salida 2Ω 4 x 500W
Salida 4Ω 4 x 500W o 2 x 1000W
Salida 8Ω 4 x 250W o 2 x 1000W
Salida 100V 2 x 1000W

### Especificaciones Técnicas:

- Dimensiones: 88 x 440 x 332 mm
- Circuito de Salida: Clase D UMAC™ - Modulador PWM de Ancho de Banda Completo con Ultra Baja Distorsión
- Relación Señal/Ruido: >108 dB (ponderado A, 20 Hz-20 kHz, carga de 8 Ω)
- THD+N (típico): < 0.05% (20 Hz-20 kHz, carga de 8 Ω, 3 dB por debajo de la potencia nominal)
- Respuesta en Frecuencia: 20 Hz-20 kHz (+0/-0.5 dB, carga de 8 Ω, 3 dB por debajo de la potencia nominal)
- Circuitos de Protección: Protección contra Cortocircuito, CC, Baja Tensión, Temperatura y Sobrecarga
- Fuente de Alimentación: Fuente de Alimentación Universal Conmutada de Red UREC™ con Corrección de Factor de Potencia (PFC) y Convertidor en Espera
- Piezas Externas y Mecánicas: Material de Plástico (ABS-PC)
- Temperatura de Operación: 0-40°C
- Voltaje/Frecuencia de Operación: Red Universal, 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz
- Consumo en Espera: <0.5 w="" li="">
- Accesorios: 2 orejas de rack, 4 patas adhesivas
- Potencia Nominal: 1% THD a 120 V CA y 230 V CA
- Peso: 7.4 kg

### ¿Deseas más información sobre nuestro producto?

Contáctenos ahora mismo!