AMPLIFICATORE 4 CANALI, POT. MAX 3000W CON CONTROLLO WIFI MULTIZONA



PowerZone Connect 3004 es un amplificador DSP que ofrece una potencia de salida flexible y fiable con un total de 3000 W, en un formato completo de rack de 2U.

Reference: POWERZONECON3004

Amplificador DSP PowerZone Connect 3004

PowerZone Connect 3004 es un amplificador DSP que ofrece una potencia de salida flexible y fiable con un total de 3000 W, en un formato completo de rack de 2U. La configuración del sistema se puede realizar mediante cable o de forma inalámbrica, y proporciona acceso a la aplicación web PowerZone Control para una fácil configuración del sistema y del audio; gestiona las zonas de sonido, las entradas/salidas, las actualizaciones de firmware, importa preajustes de altavoces y accede a ajustes de ecualización profesionales. La configuración lleva solo unos minutos y también se puede realizar desde el navegador del teléfono.

Potencia total 3000 W

Canales 4 x lo-Z / 2 x Hi-Z
Salida 2Ω 4 x 750 W
Salida 4Ω 4 x 750 W o 2 x 1500 W
Salida 8Ω 4 x 400 W o 2 x 1500 W
Salida 100V 2 x 1500 W

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: 88 x 440 x 332 mm
- Circuito de salida: UMAC™ Clase D - Modulador PWM de ancho de banda completo con distorsión ultra baja
- Relación señal/ruido: >108 dB (ponderado A, 20 Hz-20 kHz, carga de 8 Ω)
- THD+N (típico): < 0,05 % (20 Hz-20 kHz, carga de 8 Ω, 3 dB por debajo de la potencia nominal)
- Respuesta en frecuencia: 20 Hz-20 kHz (+0/-0,5 dB, carga de 8 Ω, 3 dB por debajo de la potencia nominal)
- Circuitos de protección: Protección contra cortocircuitos, CC, subtensión, temperatura y sobrecarga
- Fuente de alimentación: Fuente de alimentación conmutada universal de red UREC™ con corrección del factor de potencia (PFC) y convertidor en espera
- Piezas externas y mecánicas: Material plástico (ABS-PC)
- Temperatura de funcionamiento: 0-40°C
- Tensión/Frecuencia de funcionamiento: Red universal, 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz
- Consumo en modo de espera: <0,5 W
- Accesorios: 2 soportes de rack, 4 patas adhesivas
- Potencia nominal: 1 % THD a 120 V CA y 230 V CA
- Peso: 7.4 kg

¿Deseas más información sobre nuestro producto?

Contáctenos ahora mismo!