

CÁMARA PTZ 1080P TODO EN UNO ZOOM 30X NDI



La BG-VPTZN-HSU3 es una cámara PTZ HD 1080p compacta. Con un tamaño compacto para integrarse discretamente en oficinas y aulas, está equipado con salidas HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 e IP.

Reference: BG-VPTZN-30HSU3

CÁMARA PTZ 1080P TODO EN UNO ZOOM 30X NDI

La cámara BG-VPTZN-HSU3 puede adquirir imágenes con resoluciones de hasta 1080p@60Hz. Con salidas de transmisión simultáneas HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 e IP, esta cámara puede integrarse perfectamente en casi cualquier flujo de trabajo. Disponible con lentes de zoom óptico de 10X, 20X o 30X, la BG-VPTZN-HSU3 produce primeros planos detallados incluso en salas grandes.

El conector de entrada de audio de 3,5 mm permite que el BG-VPTZN-HSU3 integre audio directamente en la transmisión de video. La cámara es compatible con los formatos de compresión de video H.264 y H.265 y puede transmitir en los protocolos de transmisión IP ONVIF, RTSP y RTMP.

Especificaciones técnicas

- 4 puertos de entrada HDMI
- Sensor de imagen: 1/2,7" Exmor CMOS (10X), 1/2,8" Exmor CMOS (20X), 1/2,8" Exmor CMOS (30X)
- Velocidad de fotogramas: 1080p@60/59,94/50/30/29,97/25
- 1080i@60/59,94/50/30/29,97/25
- 720p@60 /50/ 30 / 25, 480i@60 , 576i@50
- Zoom: Óptico - 10X/20X/30X
- Número F: 1,6 (An)-3,5 (G) (10X), 1,6 (An)-3,5 (G) (20X), 1,3 (An)-4,8 (G) (30X)
- Enfoque: f=5,1 mm~51 mm (10X), f=4,7 mm~94,0 mm (20X), f=5,2 mm~148,4 mm (30X)
- Píxeles efectivos: 2,70 megapíxeles (10X), 2,38 megapíxeles (20X), 2,70 megapíxeles (30X)
- Ángulo de visión (H): 72° (10X), 65° (20X), 65,4° (30X)
- Iluminación mínima: 0,5 lux (F 1.8, AGG ON)
- Velocidad de obturación: 1 a 1/10000
- Ajuste de imagen: volteo vertical y compatible con espejo
- Salida de video: HDMI, 3G-SDI, USB 3.0, red RJ45 (puertos Ethernet adaptables de 10/100M)
- Entrada de audio: interfaz de audio de 3,5 mm, entrada de línea
- Interfaz de comunicación: 1 entrada RS232, 1 salida RS232, 1 RJ45, RS485
- Conexión de alimentación: DC IN 12V, alimentación a través de Ethernet
- Rotación de giro/inclinación: ±178°, ángulo de rotación de inclinación -30°~ +90°
- Panorámica: 90°/s; Inclinación: 90°/s
- Preset: Máximo de 255 presets (9 presets remotos)
- Protocolo de red: Protocolo VISCA, PELCO P/D, ONVIF
- Estándar de vídeo: H.265/H.264/MJPEG
- Transmisión de video: transmisión principal, transmisión secundaria
- Resolución de transmisión principal: 1920x1080, 1280x720
- Resolución de transmisión secundaria: 720x480, 320x240
- Velocidad de bits: 128 K, 256 K, 384 K, 512 K, 768 K, 1024 K, 1536 K, 2048 K, 3072 K, 4096 K, 5120 K, 6144 K,

8192 K

- Tipo de tasa de bits: tasa flotante, tasa fija
- Cuadro máximo: 60 fps
- Estándares de codificación de audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C AAC
- Velocidad de transmisión de audio: 96K, 128K, 256K
- Protocolos compatibles: TCP/IP, RTSP, RTMP
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 120 mm x 120 mm x 145 mm
- Peso bruto: 1,6 kg
- temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C
- Consumo máximo: 12W CC12V@1A

¿Quieres más información al respecto?

[Contáctenos ahora mismo!](#)