
SPLITTER SCALER CON AUDIO EMBEDDER



El BG-UHD-SC1X2 es un divisor HDMI 4K de 18 Gbps con escalador incorporado, diseñado específicamente para instalaciones que requieren la distribución de una sola fuente de video 4K en varias pantallas con limitaciones de resolución de video.

Reference: BG-UHD-SC1X2

ESCALADOR DIVISOR CON EMBEDERADOR DE AUDIO

BG-UHD-SC1X2 es un divisor HDMI 4K de 18 Gbps con escalador integrado, diseñado específicamente para instalaciones que requieren la distribución de una sola fuente de video 4K a varias pantallas con limitaciones de resolución de video.

El BG-UHD-SC1X2 admite la reducción de escala de video 4K a una resolución fija de 1080p o una gama de colores inferior si su pantalla no es compatible con 4K (4:4:4) mediante el puerto HDMI Scaler. También ofrece incrustación y desincrustación de audio, gestión avanzada de EDID y es compatible con HDCP 2.2.

La salida HDMI 1 admite escalado de video a los siguientes formatos: - 1080P@24/25/30/60Hz (para pantallas que no soportan 4K) - 4K@50/60Hz 4:2:0 (para pantallas que no admiten 4K@60Hz completo 4:4:4)

Especificaciones técnicas

- Sensor de imagen: sensor CMOS 4K de alta calidad de 1/2,8".
- Ancho de banda de 18 Gbps
- Conectores de entrada de vídeo 1x HDMI tipo A, 19 pines, hembra
- Conectores de entrada de audio 1 conector estéreo de 3,5 mm (L/R)
- Conectores de salida de video 1x HDMI tipo A, 19 pines, hembra
- Conectores de salida de audio 1 conector estéreo de 3,5 mm (L/R)
- Interruptor DIP EDID de 4 pines
- Modo de interruptor DIP de 4 pines
- Dimensiones (L x An x Al) 101 mm x 103 mm x 22 mm, sin patas
- Peso del envío 1,54 libras [0,7 kg]
- temperatura de funcionamiento 32 °F a 104 °F/0 °C a 40 °C
- Temperatura de almacenamiento -4 °F a 140 °F / -20 °C a 60 °C
- Fuente de alimentación de CC de 5 V/1 A

¿Quieres más información al respecto?

[Contáctenos ahora mismo!](#)