

PROCESADOR VIDEOWALL 8X8 4K HDMI + AUDIO



El procesador de videowall y matriz de conmutación BZ-MVS8X8-4K es una herramienta increíble que admite hasta ocho entradas y ocho salidas. La unidad puede admitir múltiples paredes de video de calidad comercial con calidad 4K HDR simultáneamente en varias configuraciones, como 1x2, 2x2 o 3x2, hasta 8 pantallas en total

Reference: BG-MVS8X8-4K

PROCESADOR DE PAREDES DE VÍDEO 8X8 4K HDMI + AUDIO

BZ-MVS8X8-4K es compatible con HDMI 2.0 y HDCP 2.2 con velocidades de ancho de banda de hasta 18 Gbps. Estas funciones permiten que esta unidad admita ocho entradas y salidas HDMI a resoluciones de hasta 4K@60Hz. Los usuarios también pueden incrustar o extraer audio de dos canales en cada entrada y salida HDMI respectivamente utilizando cables de audio mini estéreo de 3,5 mm.

El enrutamiento de matriz IR está disponible en esta unidad a través de los extensores IR incluidos con 8 conexiones de entrada IR y 8 de salida IR. Las funciones de conectividad superiores y la calidad de imagen del BZ-MVS8X8-4K lo convierten en una opción increíble para aquellos que buscan crear impresionantes paredes de video o conjuntos de múltiples pantallas para publicidad, eventos y más.

Esta matriz de conmutación ofrece una variedad de métodos de control, incluidos los botones del panel frontal, el control remoto IR, una utilidad para PC, RS-232 o una interfaz web. Para conectarse al software PC Utility, los operadores pueden usar una conexión USB o Ethernet directa. El software PC Utility también ofrece gestión automática o manual de EDID. Se pueden guardar y recuperar hasta 8 escenas de matriz para uso futuro, lo que hace que este dispositivo sea flexible para las diferentes configuraciones que su empresa pueda necesitar.

Especificaciones técnicas

- Interfaz: HDMI-A
- Versión HDMI/DP/VGA: HDMI2.0, HDCP2.2
- Ancho de banda: 18 Gbps
- Resoluciones de video: Entrada: 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x 800@60Hz, 1280x1024 @ 60Hz, 1360x768@60Hz, 136x768@60Hz, 140 0 x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 6000@60Hz, 166x768 a 60 Hz, 1400x1050 a 60 Hz, 1440x a 60 Hz, 60 Hz, 1680xz, 1680x10120.ZZ 480p, 576p, 720p, 1920x1080i, 1920x1080p, 3840x2160 a 24 Hz /25Hz/30Hz /50Hz/60Hz, 4096x2160@24Hz /25Hz/30Hz/50Hz /60Hz
- Salida: 1920x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz, 3840x2160@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz, 1360x768@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x12 00@60H
- Amplitud HDMI: TMDS +/- 0,4 Vpp
- Impedancia diferencial: 100±15 ohmios
- Tasa de baudios y protocolo: Tasa de baudios: 9600, bits de datos: 8 bits de parada: 1, sin control de paridad
- Ethernet: Internet Explorer 10.0+, HTML5
- Consumo máximo: 100W, 110-240VAC
- Dimensiones (mm): 17"(L) x 11,8"(W) x 1,7"(H) [430(L) x 300(W) x 44(H) mm]
- Peso: 5 kg

¿Quieres más información al respecto?

[Contáctenos ahora mismo!](#)