

---

# BARRA LED A BATERÍA CON 9X18 LED RGBWA - IP65



BARRA LED CON BATERÍA  
9×18W RGBWA+UV IP65

Reference: ZZEN918BWP

## BARRA LED CON BATERÍA 9×18W RGBWA+UV IP65

La serie ZZEN está pensada para los profesionales de la iluminación que buscan equipos fiables, versátiles y con una excelente relación calidad-precio, adecuados para instalaciones rápidas en entornos de eventos en vivo, arquitectura y alquiler.

**Batería de iones de litio integrada** de 12,6V 10,4Ah con una autonomía de aproximadamente 8 horas en *full RGB* y más de 15 horas en *single color*. El dispositivo también se puede utilizar mientras se carga y está equipado con un circuito de protección contra sobrecargas.

Grado de protección **IP65** para uso interior/ exterior, **ángulo de inclinación** de 180° y control **DMX** por cable con conectores de 3 pines, **DMX inalámbrico + IR** con panel táctil y programas integrados (estáticos, automáticos, fade y sonido).

Este producto está equipado con un receptor DMX inalámbrico integrado para una mayor flexibilidad de uso.

Para el control remoto, puede conectarlo a nuestro sistema [ZZENAIR](#) Transmisor/receptor DMX inalámbrico 512ch.

Compacta pero potente, esta barra se puede colocar fácilmente en cualquier lugar: mide 503 × 70 × 163 mm y pesa 5 kg. Con ZZEN918BWP, la iluminación arquitectónica y escénica se vuelve inmediata y escalable.

### Características técnicas:

- Consumo de energía: 170W
- Tipo de LED: 9 × 18W RGBWA+UV (6 en 1)
- Vida útil estimada del LED: > 50.000 horas
- Ángulo del haz: 40°
- Ángulo de inclinación: 180°
- Dimmer: 0-100%
- Strobe: electrónico independiente, ajustable 0-20 flash/s
- Batería: 12,6V 10,4Ah (de iones de litio)
- Autonomía: (+/-) 8 horas en full RGB, (+/-) 15 horas en single color
- Canales DMX: 2/6/8/11 CH
- Conectores XLR de 3 pines
- Control: DMX inalámbrico y control remoto IR; panel táctil con preajustes
- CCT ajustable de 2000-10000K
- Modos de funcionamiento: DMX512, automático, activación por sonido, manual
- Protección: IP65
- Dimensiones: Con soportes: 505 x 210 x 140 mm Sin soportes: 505 x 165 x 70 mm

- 
- Peso: 5 kg

**¿Quiere más información sobre nuestro producto?**

[¡Contáctenos ahora!](#)