
CABLE DE AUDIO DIGITAL 1X2X0,22 NEGRO 100M

Cable de Audio Digital con doble blindaje 110 Ohm AES/EBU - 2x0,22 mm². Para aplicaciones de cableado de audio digital y DMX



Reference: CZZDMX801

Cable de Audio Digital / DMX en bobina de 100m

Forro de PVC negro suave. Diámetro externo del cable Ø 6,20 (±0,10) mm. Segundo forro de PVC suave - Diámetro Ø 4,40 (±0,10) mm.

Pantalla O.F.C. Cobre rojo Espiral de cobre al 100% + Hilo de drenaje de cobre estañado O.F.C.

Aislamiento del núcleo con DPI, uno rojo y otro azul. Los conductores están envueltos juntos con material de relleno textil reciclado.

Diámetro Ø 1,50 mm (±0,10) mm. Formación de cobre estañado O.F.C. 28x0,10 mm. Sección nominal 2x0,22 mm²

Características:

- Resistencia del conductor: 79,15 Ω/Km
- Capacidad Núcleo/Núcleo: 50 pF/m
- Capacidad Núcleo/Pantalla: 95 pF/m
- Impedancia: 110 Ω
- Tensión nominal máxima: 49 V
- Temperatura de funcionamiento: -15/+70°C
- Compatible con RoHS3: Ver. B / 16.05.19

¿Deseas más información sobre nuestro producto?

[Contáctenos ahora mismo!](#)