AMPLIFICATORE 2 CANALI, POT. MAX 1000W CON CONTROLLO WIFI MULTIZONA



PowerZone Connect 1002 est un amplificateur DSP offrant une puissance de sortie flexible et fiable d'un total de 1000 W dans un format de rack complet de 2U.

Référence POWERZONECON1002

Amplificateur DSP PowerZone Connect 1002

PowerZone Connect 1002 est un amplificateur DSP offrant une puissance de sortie flexible et fiable d'un total de 1000 W dans un format de rack complet de 2U. La configuration du système peut être effectuée via un câble ou en sans fil et offre l'accès à l'application web PowerZone Control pour une configuration facile du système et de l'audio. Gérez les zones sonores, les entrées/sorties, les mises à jour du micrologiciel, importez des paramètres prédéfinis d'enceintes et accédez à des réglages d'égalisation professionnels. La configuration ne prend que quelques minutes et peut également être effectuée à l'aide du navigateur de votre téléphone.

Puissance totale 1000W

Canaux 2 x lo-Z / 1 x Hi-Z
Sortie 2Ω 2 x 500W
Sortie 4Ω 2 x 500W ou 1 x 1000W
Sortie 8Ω 2 x 250W ou 1 x 1000W
Sortie 100V 1 x 1000W

Spécifications techniques :

- Dimensions : 88 x 440 x 332 mm
- Circuit de sortie : Classe D UMAC™ - modulateur PWM à large bande passante avec une distorsion ultra-basse
- Rapport signal/bruit : >108 dB (pondéré A, 20 Hz-20 kHz, charge de 8 Ω)
- THD+N (typique) : < 0,05 % (20 Hz-20 kHz, charge de 8 Ω, 3 dB en dessous de la puissance nominale)
- Réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz (+0/-0,5 dB, charge de 8 Ω, 3 dB en dessous de la puissance nominale)
- Circuits de protection : Protection contre les courts-circuits, le courant continu, la sous-tension, la température et la surcharge
- Alimentation : Alimentation universelle à commutation UREC™ avec correction du facteur de puissance (PFC) et convertisseur en veille
- Pièces extérieures et mécaniques : Matériau plastique (ABS-PC)
- Température de fonctionnement : 0-40°C
- Tension/Fréquence de fonctionnement : Réseau universel, 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz
- Consommation en veille : <0,5 W
- Accessoires : 2 oreilles de rack, 4 pieds adhésifs
- Puissance nominale : 1 % de THD à 120 V CA et 230 V CA
- Poids : 5,9 kg

Voulez-vous plus d'informations sur notre produit ?

Contactez-nous maintenant !