AMPLIFICATORE 2 CANALI, POT. MAX 1500W CON CONTROLLO WIFI MULTIZONA



PowerZone Connect 1502 est un amplificateur DSP offrant une puissance de sortie flexible et fiable d'un total de 1500 W dans un format rack complet de 2U.

Référence POWERZONECON1502

Amplificateur DSP PowerZone Connect 1502

PowerZone Connect 1502 est un amplificateur DSP offrant une puissance de sortie flexible et fiable d'un total de 1500 W dans un format rack complet de 2U. La configuration du système peut être effectuée via un câble ou en mode sans fil et permet l'accès à l'application web PowerZone Control pour une configuration facile du système et de l'audio. Gérez les zones sonores, les entrées/sorties, les mises à jour du firmware, importez des paramètres prédéfinis d'enceintes et accédez à des réglages d'égalisation professionnels. La configuration ne prend que quelques minutes et peut également être effectuée via le navigateur du téléphone.

Puissance totale 1500W

Canaux 2 x lo-Z / 1 x Hi-Z
Sortie 2Ω 2 x 750W
Sortie 4Ω 2 x 750W ou 1 x 1500W
Sortie 8Ω 2 x 400W ou 1 x 1500W
Sortie 100V 1 x 1500W

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 88 x 440 x 332 mm
- Circuit de sortie : Classe D UMAC™ - modulateur PWM à bande passante complète avec ultra-basse distorsion
- Rapport signal/bruit : >108 dB (pondéré A, 20 Hz-20 kHz, charge 8 Ω)
- THD+N (typique) : < 0,05 % (20 Hz-20 kHz, charge 8 Ω, 3 dB en dessous de la puissance nominale)
- Réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz (+0/-0,5 dB, charge 8 Ω, 3 dB en dessous de la puissance nominale)
- Circuits de protection : Protection contre les courts-circuits, le courant continu, la sous-tension, la surchauffe et la surcharge
- Alimentation : Alimentation universelle à découpage réseau UREC™ avec correction du facteur de puissance (PFC) et convertisseur de veille
- Pièces externes et mécaniques : Matériau plastique (ABS-PC)
- Température de fonctionnement : 0-40°C
- Tension/Fréquence de fonctionnement : Réseau universel, 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz
- Consommation en veille : <0,5 W
- Accessoires : 2 oreilles de rack, 4 pieds adhésifs
- Puissance nominale : 1 % de THD à 120 V CA et 230 V CA
- Poids : 5,9 kg

Voulez-vous plus d'informations sur notre produit ?

Contactez-nous maintenant !