AMPLIFICATORE 4 CANALI, POT. MAX 2000W CON CONTROLLO WIFI MULTIZONA



PowerZone Connect 2004 est un amplificateur DSP offrant une puissance de sortie flexible et fiable d'un total de 2000 W, dans un rack complet au format 2U.

Référence POWERZONECON2004

Amplificateur DSP PowerZone Connect 2004

PowerZone Connect 2004 est un amplificateur DSP offrant une puissance de sortie flexible et fiable de 2000 W au total, dans un rack complet au format 2U. La configuration du système peut être effectuée via un câble ou en sans fil et donne accès à l'application web PowerZone Control pour une configuration facile du système et de l'audio ; gérez les zones sonores, les entrées/sorties, les mises à jour du firmware, importez des préréglages d'enceintes et accédez aux paramètres d'égalisation professionnels. La configuration ne prend que quelques minutes et peut également être effectuée depuis le navigateur d'un téléphone.

Puissance totale de 2000 W

Canaux 4 x lo-Z / 2 x Hi-Z
Sortie 2Ω 4 x 500W
Sortie 4Ω 4 x 500W ou 2 x 1000W
Sortie 8Ω 4 x 250W ou 2 x 1000W
Sortie 100V 2 x 1000W

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 88 x 440 x 332 mm
- Circuit de sortie : Classe D UMAC™ - Modulateur PWM à large bande passante avec distorsion ultra faible
- Rapport signal/bruit : >108 dB (pondéré A, 20 Hz-20 kHz, charge de 8 Ω)
- THD+N (typique) : < 0,05 % (20 Hz-20 kHz, charge de 8 Ω, 3 dB en dessous de la puissance nominale)
- Réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz (+0/-0,5 dB, charge de 8 Ω, 3 dB en dessous de la puissance nominale)
- Circuits de protection : Protection contre les courts-circuits, CC, sous-tension, surchauffe et surcharge
- Alimentation : Alimentation universelle à découpage UREC™ avec correction du facteur de puissance (PFC) et convertisseur de veille
- Parties externes et mécaniques : Matériau en plastique (ABS-PC)
- Température de fonctionnement : 0-40°C
- Tension/Fréquence de fonctionnement : Réseau universel, 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz
- Consommation en veille : <0,5 W
- Accessoires : 2 oreilles de rack, 4 pieds adhésifs
- Puissance nominale : 1 % de THD à 120 V CA et 230 V CA
- Poids : 7,4 kg

Voulez-vous plus d'informations sur notre produit ?

Contactez-nous maintenant !