AMPLIFICATORE 4 CANALI, POT. MAX 3000W CON CONTROLLO WIFI MULTIZONA



PowerZone Connect 3004 est un amplificateur DSP offrant une puissance de sortie flexible et fiable d'un total de 3000 W, dans un rack complet au format 2U.

Référence POWERZONECON3004

Amplificateur DSP PowerZone Connect 3004

PowerZone Connect 3004 est un amplificateur DSP offrant une puissance de sortie flexible et fiable d'un total de 3000 W, dans un rack complet au format 2U. La configuration du système peut être effectuée via un câble ou sans fil et permet l'accès à l'application Web PowerZone Control pour une configuration facile du système et de l'audio ; gérez les zones sonores, les entrées/sorties, les mises à jour du micrologiciel, importez des préréglages d'enceintes et accédez aux paramètres d'égalisation professionnelle. La configuration ne prend que quelques minutes et peut également être effectuée depuis le navigateur d'un téléphone.

Puissance totale 3000W

Canaux 4 x lo-Z / 2 x Hi-Z
Sortie 2Ω 4 x 750W
Sortie 4Ω 4 x 750W ou 2 x 1500W
Sortie 8Ω 4 x 400W ou 2 x 1500W
Sortie 100V 2 x 1500W

Spécifications techniques :

- Dimensions : 88 x 440 x 332 mm
- Circuit de sortie : UMAC™ Classe D - Modulateur PWM à bande passante totale avec ultra-basse distorsion
- Rapport signal/bruit : >108 dB (pondéré A, 20 Hz-20 kHz, charge 8 Ω)
- THD+N (typique) : < 0,05 % (20 Hz-20 kHz, charge 8 Ω, 3 dB en dessous de la puissance nominale)
- Réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz (+0/-0,5 dB, charge 8 Ω, 3 dB en dessous de la puissance nominale)
- Circuits de protection : Protection contre les courts-circuits, CC, sous-tension, température et surcharge
- Alimentation : Alimentation universelle à commutation de réseau UREC™ avec correction du facteur de puissance (PFC) et convertisseur en veille
- Parties externes et mécaniques : Matériau plastique (ABS-PC)
- Température de fonctionnement : 0-40°C
- Tension/Fréquence de fonctionnement : Réseau universel, 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz
- Consommation en veille : <0,5 W
- Accessoires : 2 oreilles de rack, 4 pieds adhésifs
- Puissance nominale : 1 % THD à 120 V CA et 230 V CA
- Poids : 7,4 kg

Voulez-vous plus d'informations sur notre produit ?

Contactez-nous maintenant !