
SPLITTER SCALER CON AUDIO EMBEDDER



Le BG-UHD-SC1X2 est un répartiteur HDMI 4K 18 Gbps avec scaler intégré, spécialement conçu pour les installations qui nécessitent la distribution d'une seule source vidéo 4K sur plusieurs écrans avec des limitations de résolution vidéo.

Référence BG-UHD-SC1X2

MISE À L'ÉCHELLE SPLITTER AVEC EMBEDDEUR AUDIO

BG-UHD-SC1X2 est un répartiteur HDMI 4K 18 Gbit/s avec scaler intégré, spécialement conçu pour les installations qui nécessitent la distribution d'une seule source vidéo 4K sur plusieurs écrans avec des limitations de résolution vidéo.

Le BG-UHD-SC1X2 prend en charge la réduction d'échelle de la vidéo 4K vers une résolution fixe de 1080p ou une gamme de couleurs inférieure si votre écran ne prend pas en charge 4K (4:4:4) à l'aide du port HDMI Scaler. Il offre également l'intégration et la désintégration audio, une gestion EDID avancée et est conforme HDCP 2.2.

La sortie HDMI 1 prend en charge la mise à l'échelle de la vidéo aux formats suivants : - 1080P@24/25/30/60Hz (pour les écrans qui ne prennent pas en charge 4K) - 4K@50/60Hz 4:2:0 (pour les écrans qui ne prennent pas en charge la pleine 4K@60Hz 4:4:4)

Spécifications techniques

- 0. Capteur d'image : capteur CMOS 4K haute qualité 1/2,8 pouce.
- 0. Bande passante de 18 Gbit/s
- 0. Connecteurs d'entrée vidéo 1x HDMI type A, 19 broches, femelle
- 0. Connecteurs d'entrée audio 1 jack stéréo 3,5 mm (L/R)
- 0. Connecteurs de sortie vidéo 1x HDMI type A, 19 broches, femelle
- 0. Connecteurs de sortie audio 1 x prise stéréo 3,5 mm (L/R)
- 0. Interrupteur DIP EDID à 4 broches
- 0. Mode commutateur DIP 4 broches
- 0. Dimensions (L x l x H) 101 mm x 103 mm x 22 mm, sans les pieds
- 0. Poids de l'envoi 1,54 lb [0,7 kg]
- 0. température de fonctionnement 32°F à 104°F / 0°C à 40°C
- 0. Température de stockage -4 °F à 140 °F / -20 °C à 60 °C
- 0. Alimentation CC 5 V/1 A

Voulez-vous plus d'informations à ce sujet ?

[Contactez-nous maintenant !](#)