
EFFET LANCE-FLAMMES À BIOÉTHANOL AVEC TÊTE ORIENTABLE



LANCE-FLAMMES À 5 TÊTES,
GÉNÈRE DES FLAMMES DE 8
À 10 MÈTRES

Référence F5

LANCE-FLAMMES À 5 TÊTES, GÉNÈRE DES FLAMMES DE 8 À 10 MÈTRES

Équipé de 5 buses de sortie et de 97 séquences de tir pré-réglées, le F5 offre un contrôle indépendant de chaque buse, garantissant une expérience de flamme impeccable et sécurisée.

Avec un angle de 80° et un indicateur de niveau de carburant, cette machine est conçue pour vous offrir un contrôle maximal et une facilité d'utilisation.

Réponse rapide

5 buses de sortie

Contrôle indépendant de chaque buse

Double allumage sur chaque buse

Double pompe pour chaque buse

Plage d'angle : 80 degrés

Indicateur de niveau de carburant

Connecteur rapide pour l'insertion et le retrait du carburant

Électrovanne pour le contrôle du volume de carburant

Caractéristiques techniques

- Matériau du Boîtier : Acier inoxydable 304#
- Tension : AC 110V & 220V 50/60Hz
- Puissance : 2200 W
- Hauteur de la Flamme : 8 - 10 mètres (sans vent)
- Plage d'angle : 80 degrés (-40 -20 -0 +20 +40)
- Type de Carburant : Isopar
- Capacité du Réservoir de Carburant : 34 L
- Consommation de Carburant : 60ml/s par buse
- Séquence de Tir : 97 séquences de tir pré-réglées
- Canaux de Travail : 6 canaux
- Buses : 5 buses de sortie
- Contrôle Indépendant de la Buse : Oui
- DMX : Connecteur DMX étanche 3 broches et 5 broches
- Contrôle : DMX 512
- Température de Fonctionnement : -20°C / - 50°C
- Poids de la Machine : 86 Kg

-
- Dimensions de la Machine : 612 × 543 × 604 mm
 - Poids avec Emballage : 111 Kg
 - Dimensions avec Emballage : 724 × 664 × 792 mm
 - Certifications : CE RoHS

Vous souhaitez plus d'informations sur ce produit ?

[Contactez-nous dès maintenant !](#)