DIGITAL AUDIO CABLE 1x2x0,22 BLACK 100M

Câble Audio Numérique à double blindage 110 Ohm AES / EBU - 2x0,22 mm 2

Pour les applications de câblage audio numérique et DMX

Référence CZZDMX801

Câble audio numérique / DMX en bobine de 100m

Gaine en PVC souple noir. Diamètre extérieur du câble Ø 6,20 (±0,10) mm. Deuxième gaine en PVC souple - Diamètre Ø 4,40 (±0,10) mm.

Blindage O.F.C. Spirale de cuivre enroulée à 100%. + Fil de drainage en cuivre étamé O.F.C.

Isolation du noyau avec DPI, un rouge et un bleu. Les conducteurs sont enroulés ensemble avec un matériau de remplissage textile recyclé.

Diamètre Ø 1,50 mm (±0,10) mm. Construction en cuivre étamé O.F.C. 28x0,10 mm. Section nominale 2x0,22 mm^2

Caractéristiques :

- Résistance du conducteur : 79,15 Ω/Km
- Capacité Noyau/Noyau : 50 pF/m
- Capacité Noyau/Blindage : 95 pF/m
- Impédance : 110 Ω
- Tension nominale maximale : 49 V
- Température de fonctionnement : -15/+70°C
- Conforme RoHS3 : Ver. B / 16.05.19

Voulez-vous plus d'informations sur notre produit ?

Contactez-nous maintenant !