

---

# SISTEMA COMPATTO EN54 4 ZONE - DA PARETE



Unità compatta completa di controllo, alimentazione e visualizzazione per sistemi di evacuazione vocale EVAC

Reference: EVA-RAK

Certificato a norme EN54-16

Sistema di controllo fino a 4 zone

Slot per 4 amplificatori da 60W o 150W, per linea 100V.

Amplificatori con uscite linkabili per sommare le potenze, fino ad un massimo di 540W.

Possibilità di linee doppie A-B 8 linee con scheda opzionale

Microfono e messaggi preregistrati di emergenza, attivabili dal pannello frontale.

Possibilità di invio dei messaggi / chiamate simultaneamente su più zone.

Ingressi audio AUX analogici

Ingressi "trigger" monitorati per l'attivazione di eventi (allerta, evacuazione, ecc.) dalla centrale antincendio e altri dispositivi

Unità completa di controllo di alimentazione e carica batterie certificato EN54-4 con alloggiamento per 2 batterie fino a 35 Ah

Espandibile fino a 540WRMS, 1000W vocali.

Connettore USB per aggiornamenti firmware e configurazioni.

Lettores SD card per memorizzare messaggi EVAC e messaggi legati agli eventi.

BUS digitale EVC BUS proprietario per basi microfoniche.

Ulteriore bus REMOTE BUS per interfacciamento con comandi remoti

(regolazione volume e programmi musicali) • Porte di comunicazione RS232 ed Ethernet. • Case metallico per fissaggio a parete

Alimentazione 230Vac e 24 Vdc

Colore Bianco (RAL 7035)

Dimensioni 400 x 432 x 240mm (9 UR)

---

Batterie non incluse