KAMERA PTZ 1080P ALL IN ONE 20X ZOOM NDI



BG-VPTZN-HSU3 to kompaktowa kamera HD 1080p PTZ. Dzięki niewielkim rozmiarom, które można dyskretnie zintegrować z biurami i salami lekcyjnymi, jest wyposażony w wyjścia HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 i IP.

Reference: BG-VPTZN-20HSU3

KAMERA PTZ 1080P WSZYSTKO W JEDNYM ZOOM 20X NDI

Kamera BG-VPTZN-HSU3 może rejestrować obrazy w rozdzielczości do 1080p przy 60 Hz. Dzięki równoczesnym wyjściom HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 i transmisji strumieniowej IP kamera ta może bezproblemowo zintegrować się z niemal każdym przepływem pracy. Dostępny z obiektywami z zoomem optycznym 10X, 20X lub 30X, BG-VPTZN-HSU3 zapewnia szczegółowe zbliżenia nawet w dużych pomieszczeniach.

Gniazdo wejściowe audio 3,5 mm umożliwia BG-VPTZN-HSU3 osadzenie dźwięku bezpośrednio w strumieniu wideo. Kamera obsługuje formaty kompresji wideo H.264 i H.265 i może transmitować w protokołach przesyłania strumieniowego ONVIF, RTSP i RTMP IP.

Specyfikacje techniczne

- 4 porty wejściowe HDMI
- Przetwornik obrazu: 1/2,7″ Exmor CMOS (10X), 1/2,8″ Exmor CMOS (20X), 1/2,8″ Exmor CMOS (30X)
- Liczba klatek na sekundę: 1080p@60 / 59,94 / 50 /30 / 29,97 /25
- 1080i@60 /59,94 / 50 / 30 / 29,97 / 25
- 720p@60 /50/ 30 / 25, 480i@60 , 576i@50
- Zoom: optyczny — 10X/20X/30X
- Liczba F: 1,6(W)-3,5(T) (10X), 1,6(W)-3,5(T) (20X), 1,3(W)-4,8(T) (30X)
- Ostrość: f=5,1mm~51mm (10X), f=4,7mm~94,0mm (20X), f=5,2mm~148,4mm (30X)
- Efektywne piksele: 2,70 megapiksela (10X), 2,38 megapiksela (20X), 2,70 megapiksela (30X)
- Kąt widzenia (w poziomie): 72° (10X), 65° (20X), 65,4° (30X)
- Minimalne oświetlenie: 0,5 luksa (F 1,8, AGG ON)
- Czas otwarcia migawki: od 1 do 1/10000
- Regulacja obrazu: obsługiwane obracanie w pionie i lustro
- Wyjście wideo: HDMI, 3G-SDI, USB 3.0, sieć RJ45 (adaptacyjne porty Ethernet 10/100M)
- Wejście audio: interfejs audio 3,5 mm, wejście liniowe
- Interfejs komunikacyjny: 1 wejście RS232, 1 wyjście RS232, 1 RJ45, RS485
- Podłączenie zasilania: DC IN 12V, zasilanie przez Ethernet
- Obrót w poziomie/pochyleniu: ±178°, kąt obrotu w pionie -30°~ +90°
- Przesuwanie: 90°/s; Pochylenie: 90°/s
- Preset: maks. 255 presetów (9 zdalnych presetów)
- Protokół sieciowy: protokół VISCA, PELCO P/D, ONVIF
- Standard wideo: H.265/H.264/MJPEG
- Strumień wideo: strumień główny, strumień podrzędny
- Rozdzielczość strumienia głównego: 1920x1080, 1280x720
- Rozdzielczość strumienia podrzędnego: 720x480, 320x240
- Przepływność: 128K, 256K, 384K, 512K, 768K, 1024K, 1536K, 2048K, 3072K, 4096K, 5120K, 6144K, 8192K

- Typ szybkości transmisji: Szybkość zmienna, Szybkość stała
- Maksymalna liczba klatek na sekundę: 60 kl./s
- Standardy kodowania dźwięku: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C AAC
- Prędkość strumienia audio: 96K, 128K, 256K
- Obsługiwane protokoły: TCP/IP, RTSP, RTMP
- Wymiary (dł.*szer.*wys.): 120mm x 120mm x 145mm
- Waga brutto: 1,6 kg
- temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
- Maksymalne zużycie: 12W CC12V@1A

Chcesz więcej informacji na ten temat?

Skontaktuj się z nami natychmiast!