4x4 4K HDMI SEAMLESS MATRIX PROC R WITH SCALER 4X4



Bezproblemowy przełącznik matrycowy 4x4 4K 18 Gb/s HDMI/procesor ściany wideo/multiviewer ze skalerem/IR/Audio/IP i RS-232

Reference: BG-4K-VP44

PRZEŁĄCZNIK/PROCESOR/WIDEOWALL/MULTIVIEWER

HDMI Matrix 4X4 4K 18 Gb/s płynnie/procesor ściany wideo/multiviewer ze skalerem/IR/Audio/IP i RS-232

Model BG-4K-VP44 obsługuje osiem wejść HDMI, które można niezależnie kierować do wyjść HDMI. To urządzenie może tworzyć ściany wideo, działać jako multi-viewer i wykonywać funkcje matrix! BG-4K-VP88 obsługuje konfiguracje ścian wideo z maksymalnie 7 różnymi trybami dla każdego monitora. Może również wyświetlać osiem obrazów na tym samym ekranie i ma wiele podzielonych trybów wyświetlania.

Dzięki maksymalnym rozdzielczościom do 4K@60Hz 4:4:4, BG-4K-VP44 jest w stanie generować wysokiej jakości obrazy z ostrymi szczegółami i bogatymi kolorami. Wszystkie porty HDMI tego urządzenia są zgodne z HDCP 2.2. To urządzenie obsługuje również analogową ekstrakcję dźwięku, a kanały audio można przełączać niezależnie.

Model BG-4K-VP44 oferuje wiele metod sterowania, w tym sterowanie na panelu przednim, zdalne sterowanie na podczerwień, sterowanie RS-232 lub IP. Dołączony odbiornik podczerwieni umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą dołączonego pilota, gdy znajduje się poza zasięgiem wzroku, co zapewnia czystą instalację.

Oprócz wszechstronnego interfejsu internetowego, BG-4K-VP44 zawiera oprogramowanie sterujące, które można obsługiwać za pośrednictwem połączenia RS-232. Te interfejsy pozwalają użytkownikom dostosować zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie EDID, mapowanie i ustawienia sieciowe.

Specyfikacje techniczne

- 4 porty wejściowe HDMI
- 4 porty wyjściowe HDMI
- Obsługiwany format wideo 4K@60Hz, YUV4:4:4 8 bitów
- 4K@30Hz /1080P/1080i/720P
- Obsługiwane formaty audio DTS-5.1/Dolby-5.1 HDMI Digital Audio
- Zgodność z HDCP 2.2 i HDCP 1.4
- Wejście sygnału wideo 0,5–1,0 V pp
- Wejście sygnału DDC 5 V pp (TTL)
- Przepustowość 18 Gb/s
- Tryb Matrix 8x8 Ciągłe przełączanie
- Tryb ściany wideo Wiele trybów ściany wideo
- Tryb wielu przeglądających Wiele trybów wielu przeglądających
- Pobór mocy 23 W (maksymalnie)
- Zakres temperatury roboczej od -5 do +40°C

- Zakres temperatury przechowywania -14 do +140°F / -10 do +60°C
- Zakres wilgotności roboczej od 5 do 90% RH (bez kondensacji)
- Wymiary matrycy: 10" (dł.) x 6,4" (szer.) x 1,4" (wys.) [dł. 262 x szer. 163 x wys. 36 mm]

Chcesz więcej informacji na ten temat?

Skontaktuj się z nami natychmiast!