
SPLITTER SCALER CON AUDIO EMBEDDER



BG-UHD-SC1X2 to rozdzielacz HDMI 4K 18 Gb/s z wbudowanym skalerem, zaprojektowany specjalnie do instalacji wymagających dystrybucji jednego źródła wideo 4K na wiele wyświetlaczy z ograniczeniami rozdzielczości wideo.

Reference: BG-UHD-SC1X2

SPLITTER SCALER Z UMIESZCZANIEM AUDIO

BG-UHD-SC1X2 to rozdzielacz HDMI 4K 18 Gb/s ze zintegrowanym skalerem, zaprojektowany specjalnie do instalacji wymagających dystrybucji jednego źródła wideo 4K na wiele wyświetlaczy z ograniczeniami rozdzielczości wideo.

Moduł BG-UHD-SC1X2 obsługuje skalowanie w dół wideo 4K do stałej rozdzielczości 1080p lub niższej gamy kolorów, jeśli wyświetlacz nie obsługuje rozdzielczości 4K (4:4:4) przy użyciu portu HDMI Scaler. Oferuje również osadzanie i usuwanie dźwięku, zaawansowane zarządzanie EDID i jest zgodne z HDCP 2.2.

Wyjście HDMI 1 obsługuje skalowanie wideo do następujących formatów: - 1080P@24/25/30/60Hz (dla ekranów, które nie obsługują 4K) - 4K@50/60Hz 4:2:0 (dla ekranów, które nie obsługują pełnej rozdzielczości 4K@60Hz 4:4:4)

Specyfikacje techniczne

- Przetwornik obrazu: wysokiej jakości przetwornik obrazu 4K CMOS 1/2,8 cala.
- Przepustowość 18 Gb/s
- Złącza wejścia wideo 1x HDMI typu A, 19-stykowe, żeńskie
- Złącza wejściowe audio 1 x gniazdo stereo 3,5 mm (L/P)
- Złącza wyjścia wideo 1x HDMI typu A, 19-stykowe, żeńskie
- Złącza wyjściowe audio 1 x 3,5 mm gniazdo stereo (L/P)
- 4-PINOWY przełącznik DIP EDID
- Tryb 4-pinowego przełącznika DIP
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 101 mm x 103 mm x 22 mm, bez nóżek
- Waga przesyłki 1,54 funta [0,7 kg]
- temperatura robocza 32°F do 104°F / 0°C do 40°C
- Temperatura przechowywania -4°F do 140°F / -20°C do 60°C
- Zasilacz prądu stałego 5V/1A

Chcesz więcej informacji na ten temat?

[Skontaktuj się z nami natychmiast!](#)