
VIDEOWALL PROCESSOR 8X8 4K HDMI + AUDIO



Procesor ściany wideo BZ-MVS8X8-4K i przełącznik matrycowy to niesamowite narzędzie, które obsługuje do ośmiu wejść i ośmiu wyjść. Urządzenie może jednocześnie obsługiwać wiele komercyjnych ścian wideo w jakości 4K HDR w różnych konfiguracjach, takich jak 1x2, 2x2 lub 3x2, łącznie do 8 wyświetlaczy

Reference: BG-MVS8X8-4K

PROCESOR WIDEO 8X8 4K HDMI + AUDIO

BZ-MVS8X8-4K jest zgodny ze standardami HDMI 2.0 i HDCP 2.2 z przepustowością do 18 Gb/s. Te funkcje umożliwiają temu urządzeniu obsługę ośmiu wejść i wyjść HDMI w rozdzielczości do 4K przy 60 Hz. Użytkownicy mogą również osadzać lub wyodrębniać dwukanałowy dźwięk na każdym wejściu i wyjściu HDMI odpowiednio za pomocą kabli audio mini stereo 3,5 mm.

Routing matrycy IR jest dostępny w tym urządzeniu za pośrednictwem dołączonych przedłużaczy IR z 8 wejściami IR i 8 wyjściami IR. Doskonałe funkcje łączności i jakości obrazu monitora BZ-MVS8X8-4K sprawiają, że jest to niesamowity wybór dla tych, którzy chcą tworzyć oszałamiające ściany wideo lub tablice wielu wyświetlaczy na potrzeby reklam, wydarzeń i nie tylko.

Ten przełącznik matrycowy oferuje różnorodne metody sterowania, w tym przyciski na panelu przednim, pilot na podczerwień, narzędzie PC, RS-232 lub interfejs sieciowy. Aby połączyć się z oprogramowaniem PC Utility, operatorzy mogą skorzystać z bezpośredniego połączenia USB lub Ethernet. Oprogramowanie PC Utility oferuje również automatyczne lub ręczne zarządzanie EDID. Można zapisać do 8 scen matrycowych i przywołać je do wykorzystania w przyszłości, dzięki czemu to urządzenie jest elastyczne w różnych konfiguracjach, których może potrzebować Twoja firma.

Specyfikacje techniczne

- Interfejs: HDMI-A
- Wersja HDMI/DP/VGA: HDMI2.0, HDCP2.2
- Przepustowość: 18 Gb/s
- Rozdzielczości wideo: wejście: 800x600@60Hz , 1024x768@60Hz , 1280x768@60Hz , 1280x 800@60Hz , 1280x1024 @ 60Hz , 1360x768@60Hz , 136x768@60Hz , 1400x1050 przy 60Hz, 1440x900 przy 60Hz, 6000 przy 60Hz, 166x768 @60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x @60Hz, 60Hz, 1680x, 1680x10120.ZZ 480p,576p,720p,1920x1080i,1920x1080p, 3840x2160@24 Hz /25Hz/30Hz /50Hz/60Hz, 4096x2160@24Hz /25Hz/30Hz/50Hz / 60Hz
- Wyjście: 1920x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz, 3840x2160@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz, 1360x768@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1200@60H
- Amplituda HDMI: TMDS +/- 0,4 Vpp
- Impedancja różnicowa: 100 ± 15 omów
- Szybkość transmisji i protokół: Szybkość transmisji: 9600, bity danych: 8 bitów stopu: 1, brak kontroli parzystości
- Ethernet: Internet Explorer 10.0+, HTML5
- Maksymalne zużycie: 100 W, 110-240 V AC
- Wymiary (mm): 17"(dł.) x 11,8"(szer.) x 1,7"(wys.) [430(dł.) x 300(szer.) x 44(wys.) mm]

-
- Waga: 5 kg

Chcesz więcej informacji na ten temat?

[Skontaktuj się z nami natychmiast!](#)